

BHP-SOSA12

BHP-SOSA12语音对讲是新一代的对讲产品，采用 10 瓦喇叭和独特的涡轮音腔设计，成就卓越音质，带来震撼音效。利用先进的双麦降噪和语音增强算法，实现复杂场景下的清晰拾音。该产品融合不锈钢面板与一体式铝合金压铸架构，集美观、耐腐蚀与 IK10 防暴、IP66 防护等级于一身，无畏恶劣环境挑战，彰显极致耐用性能，满足行业对产品的严苛要求。

- ◇
- ◇ AEC ANR AGC AVC
- ◇ 10W 90dB 100dB
- ◇ 5
- ◇ SD
- ◇ IK10
- ◇ IP66
- ◇ 27mm
- ◇ SIP IP PBX/ /IMS , Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya
- ◇ 1
- ◇ / USB RS485



BHP-SOSA12



详细参数

- 0
- 0#
- 0
- Uh i t
-)∞
- yσ
- ko
- o)
-)# t h\ -

-)∞
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- =uuh" h@
- " ykO " yk@
-
-
-
-
-

音频特性

- 窄带编码: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
- 宽带编码: G.722, Opus
- DTMF: 带内 (In-band), 带外 (RFC2833/SIP INFO)
- 双工对讲, 支持声学回音消除 (AEC)

网络特性

- 10/100 Mbps 以太网
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPOE
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网 (VLAN)

相关协议

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPOE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文截取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

实体规格

- 支持 1 个 DSS 速拨按键
- RJ45 接口 x1: 连接互联网或局域网
 - 支持 POE+以太网供电 (IEEE 802.3at, class 4)
- 音频输出接口 x1: 连接功放或有源音箱
 - 输出: 1000 Ω 阻抗
 - 接口: 2pin 接线端子
- 2 路短路输入接口
- 2 路短路输出接口 (内置继电器)
 - 继电器: MAX DC30V/2A, AC125V/0.5A
 - 有源开关输出:12V/500mA DC (仅 1 路继电器输出可支持)
 - 接口: 针式接线端子
- 防拆开关 x1
- SD 卡槽 x1: 连接 Micro SD 卡
- USB 接口 x1
- 韦根接口 x1
- RS485 接口 x1
- DC 接口 x1: 连接电源
 - DC 输入: DC12V~24V / 2A
 - 接口: 2 Pin 可插拔接线端子
- 防护等级: IP66, IK10
- 外观材料: 不锈钢面板装饰件, 铝合金面壳
- 安装方式: 壁挂式&嵌墙式
- 工作温度: -40 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C
- 储存温度: -40 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C
- 相对湿度: 10~95%
- 净重/台: 1.71Kg
- 净重/箱: 17.1Kg
- 毛重/箱: 17.84Kg
- 产品尺寸: 205*120*54.5 mm (壁挂版)
- 包装盒尺寸: 286*168*80mm
- 外箱尺寸: 428*358*306mm (10 台装)