

# BK-DAB-PA3 SIP

6? 856! D5

G=D

=D#FHD#FHGD

8=M

## 产品亮点

Line in 3.5mm

Line out

10W~30W

USB 2.0 TF

10/100 Mbps



D:9

- 2 SIP
- IPC
- IP
- MP3
- DSS
- TF
- USB2.0

- ( )
- DSS
- ( U )
- Action URL / Active URI

- / /
- 
- 
- 
- 

- : G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
- : G.722, Opus
- (AEC)
- DTMF: (In-band), (RFC2833/SIP INFO)

- 10/100 Mbps
- IP IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP IP / DHCP / PPPoE
- (VPN): L2TP / OpenVPN
- (VLAN)

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## 配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页报文抓取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)

## 实体规格

- 3 个物理按键，包括：
  - 2 个声音控制键，增大/减小
  - 1 个复位键 (软复位)
- DC 接口 x1: 连接电源
  - 接口: 2 Pin 可插拔接线端子
- RJ45 接口 x1: 连接互联网或局域网
  - 支持 PoE 以太网供电
- 蓝色指示灯 x1: (SIP 状态与网络状态)
- 音频输入接口 x1: 连接音频输入设备
  - 接口: 3.5mm 标准音频接口
- 音频输出接口 x1: 连接有源音箱
  - 输出: 可通过音量调整输出，最高为 1.2Vpp
  - 接口: 可插拔接线端子
- 麦克风输入接口 x1: 连接 MIC
  - 建议使用驻极体电容式麦克风
  - 灵敏度: -38dB, 阻抗 2.2K Ohm, 偏置电压 2.54vpp
  - 接口: 可插拔接线端子

- 无源喇叭接口 x1: 连接喇叭
  - 输出功率: 4Ω, PoE/10W, 12V/10W, 18V/20W, 24V/30W; 与电源电压相关。
  - 线径: 18AWG 或者更大线径。
  - 接口: 可插拔接线端子
- 2 路 DSS 键接口 (4 线): 连接速拨按键 (支持带灯按键)
  - 指示灯: 输出 5.0V 5mA
  - 接口: 8Pin 可插拔接线端子
- TF 卡槽 x1: 连接 TF 卡
- USB2.0 接口 x1: Standard A, 连接 U 盘, 录音存储, 音频文件离线广播
- DC 输入: DC12V~24V / 2A
- PoE 等级: Class 4
- 功耗(PoE): 1.85W ~ 10.8W
- 功耗(电源适配器): 1.1W ~ 8.5W
- 数量/箱: 20PCS
- 净重/箱: 6.6kg
- 毛重/箱: 7.12kg
- 工作温度: -20℃~50℃
- 储存温度: -30℃~60℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式: 桌面式 / 壁挂式
- 颜色: 黑色
- 产品尺寸: 125x84.2x31 mm
- 包装盒尺寸: 147x114x58 mm
- 外箱尺寸: 310x248x322 mm (20 台装)