

产品规格书

BT26-ABS 嵌入式 SIP 语音对讲终端



产品外观图

产品信息

产品型号	BT26-ABS
产品名称	嵌入式 SIP 语音对讲终端 / IP 对讲电话
通信协议	标准 SIP 协议，基于 IP/RTP 语音传输
外壳材质	ABS
键盘材质	PE
安装方式	嵌入式安装
供电方式	可选 PoE、DC

BT26-ABS 是面向行业用户的嵌入式 SIP 语音对讲终端，基于 VoIP 技术和标准 SIP/RTP 协议，可接入 SIP 服务器、IP PBX、调度平台、IMS 平台及主流 SIP 系统。

设备集成扬声器、麦克风、LCD 显示屏和功能按键，外观平整、结构紧凑，适合墙面、机柜或设备面板嵌入安装。免提对讲方式可减少接触、提升操作便利性。

说明：本页为 BT26-ABS 产品选型规格页，图片与参数用于项目选型、方案配置及技术沟通参考。

技术参数

产品型号	BT26-ABS
产品尺寸	211 × 108 × 35 mm
内嵌尺寸	195 × 92 × 33 mm
产品重量	约 0.5 kg
音频输出	3 W
外壳材质	ABS
键盘材质	PE
通信模式	支持 SIP 协议
网络接口	RJ45 以太网接口，隐藏式接口设计
显示方式	LCD 显示屏，支持号码显示与来电显示
拨号方式	数字键盘拨号 / 速拨 / 重拨 / 免提接听
通话方式	全双工免提通话（HF）
扩展接口	两组信号输出，一组短路输入
可接外设	红外探头、门磁、震动传感器、门锁、警灯等
安装方式	嵌入式安装
供电方式	可选 PoE、DC；支持 12-24VDC 项目配置
维护方式	Web/IE 页面设置；键盘重启、复位、修改 IP 等

