

# BV50P 入门级商务 IP 话机

BV50P 是一款外观时尚的高性能入门级商务 IP 话机，采用 2.3 英寸 132x64 分辨率黑白点阵屏，支持 2 条 SIP 线路和 6 方语音会议，支持 PoE 供电，支持高清语音。可满足不同企业的应用场景，为用户提供卓越的交互和舒适的即时互联沟通体验。



2 条 SIP 线路



高清语音



Opus



支持 PoE 供电



6 方语音会议



IPv4/IPv6/  
IPv4&IPv6



HAC



兼容 EHS 耳机

## 产品亮点

- ☑ 2.3 英寸 132x64 黑白点阵屏（无背光）。
- ☑ 高清语音，支持 G.722 和 Opus 语音编码，可以处理各种音频应用。
- ☑ 支持 6 方语音会议功能，提供更便捷高效的会议组织应用。
- ☑ 与安防系统实现互联互通，灵活拓展，高效集成，减少重复投资。
- ☑ 千兆以太网 — 自适应 10/100 Mbps 网络端口，提供高速网络传输；支持 PoE 供电。
- ☑ HAC 高清语音手柄和全双工免提扬声器的硬件配置，为用户提供出色的音频体验。
- ☑ 两种安装模式，桌面式安装/壁挂式安装，适用于多样化应用场景。
- ☑ 兼容 EHS 耳机，接电话的同时也能处理其他事务。

# 详细参数

## 基本功能

- 132x64 2.3 英寸黑白点阵屏(无背光)
- 2 条 SIP 线路
- 高清语音
- PoE 供电
- 手柄/免提/耳机模式
- 桌面式/壁挂式 (选配)
- 电源适配器(选配)
- 霍尔感应手柄

## 话机功能

- 本地电话本 (1000 条)
- 网络电话本 (支持 XML/LDAP)
- 通话记录 (未接来电/来电/去电,1000 条)
- 阻止来电列表 / 允许来电列表
- 屏保持机
- 语音留言等候提示 (VMWI)
- 用户自定义 DSS 键 / 软按键
- 网络时间同步
- 支持 Poly 无线耳机 (通过 Poly APD-80 EHS 线缆)
- 支持捷波朗无线耳机 (通过EHS20 线缆)
- 支持录音 (服务器录音)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- XML Browser
- 自定义铃声
- 时间管理 (定时重启/定时前转/定时升级/定时修改配置)
- 隐藏 DTMF
- 耳机振铃

## 通话功能

- 拨出 / 接听 / 拒接
- 静音 / 取消静音(麦克风)
- 通话保持 / 恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫/拒绝匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件 / 忙线 / 无应答)
- 呼叫转移(出席 / 非出席)
- 通话驻留 / 抢接 (需配合服务器)
- 重拨
- 回拨
- 免打扰/定时免打扰
- 自动应答
- SIP 短消息
- 语音信箱 (需配合服务器)
- 六方语音会议
- 热线
- 共享话机(Hot Desking)
- IP 直拨
- 模糊搜索
- 联动计划
- 收号规则

- 呼叫完成/自动重拨
- 主备份服务器
- 默认呼叫外线
- 组播

## 音频特性

- 高清语音: 高清手柄, 高清扬声器
- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
- 窄带编码: G.711a/u, G.723.1,G.726,G.729,G.729A,G.729B,G.729 AB, iLBC
- 宽带编码: G.722, Opus
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)
- 语音活动检测 (VAD)/ 舒适背景噪声生成 (CNG)/ 背景噪声检测 (BNE) / 降噪(NR) / 自动增益控制 (AGC)
- 丢包补偿 (Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存
- DTMF: 带内 (In-band), 带外 (RFC2833/SIP INFO)
- VQM 语音质量监测

## 网络特性

- 10/100 Mbps 以太网
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式: 静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 链路层发现协议 (LLDP)
- 服务质量保障 (QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- 支持冗余服务器
- 代理
- Https 双向认证

## 相关协议

- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP(可选/强制)
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.1p/Q
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

## 配置和管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 网页截图
- 网页报文抓取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入
- 电话本导入 / 导出
- 软件升级
- 系统日志
- 网络防火墙
- 在线升级

## 实体规格

- 屏幕: 132x64 黑白点阵屏
- 键盘: 24 个按键, 包括
  - 3 个功能键 (静音/耳机/重拨)
  - 4 个动态软件定义键 (Soft-Key)
  - 2 个方向键
  - 12 个标准电话数字键
  - 2 个声音控制键, 减小(向左)/增大(向右)
  - 1 个免提键
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5 米 CAT5.E 网线 x1
- 话机支架 x1
- 状态指示灯 x1 (红色)
- RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- 安全锁孔 x1
- 供电: DC 5V / 1A or PoE
  - POE 符合 IEEE 802.3af 标准
  - 电源适配器:
    - 输入:100-240VAC~50/60Hz
    - 输出:5V/1A
- 电源供电功耗: 0.9~1.8W
- POE 供电功耗: 1.4~2.5W
- 工作温度: 0~45°C
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式:
  - 桌面式
  - 壁挂式 (选配)
- 颜色: 枪灰色
- 数量/箱: 10pcs
- 净重/箱: 8.25 kg
- 毛重/箱: 8.785 kg
- 产品尺寸:
  - 桌面式 (40° ): 173.00x184.96x169.90mm
  - 桌面式 (45° ): 173.00x173.93x177.96mm
  - 壁挂式: 173.00x91.34x215.55mm
- 包装尺寸: 250x220x55mm
- 外箱尺寸: 460x300x270mm(10 PCS)