

BV63 彩屏商务话机

BV63是一款集音频和智能应用于一体的彩屏商务话机，专为企业办公设计。原创美学设计风格，BV63拥有2.8英寸高清彩色屏，超高清的华丽音质，为用户提供卓越的交互和舒适的即时互联沟通体验。



2.8 英寸彩屏



6条 SIP 线路



1000 Mbps



高清语音



Opus



支持 PoE 供电



6 方语音会议



IPv4/IPv6/
IPv4&IPv6



USB 接口



HAC



可编程键



兼容 EHS 耳机

产品亮点

- ✓ 2.8 英寸高清彩色屏，使用户获得最佳视觉感受，便捷操作。
- ✓ 极具科技感的外观设计，全新的设计元素，提供丰富的视觉体验。
- ✓ 高清语音 — 支持 G.722, Opus 语音编码，可以处理各种音频应用。
- ✓ 支持 6 方语音会议功能，提供更便捷高效的会议组织应用。
- ✓ 与安防系统实现互联互通，灵活拓展，高效集成，减少重复投资
- ✓ 千兆以太网 — 自适应 10/100/1000Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持 PoE 供电。
- ✓ 两种安装模式，可放置桌面或者挂墙，适用于多样化应用场景
- ✓ 最多支持 7×3 个 DSS 键的自定义配置。每个 DSS 键可设置为 Line/BLF/速拨分机等。

详细参数

基本功能

- 6 条 SIP 线路
- 高清语音
- 以太网供电
- 智能 DSS 键
- 2.8 英寸 320x240 彩屏
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 桌面式 / 壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
- 电源适配器(需另购)

话机功能

- 本地电话本(1000 条)
- 网络电话本 (支持 XML/LDAP)
- 通话记录 (未接来电/来电/去电, 1000条)
- 阻止来电列表/允许来电列表
- 屏保持机
- 语音留言 (MWVI)
- 用户自定义 DSS 键
- 网络时间同步
- 支持缤特力无线耳机 (通过缤特力 APD-80 EHS 线缆)
- 支持捷波朗无线耳机 (通过EHS20 线缆)
- 支持录音
- 支持蓝牙耳机 (通过 USB Dongle BT20)
- 支持 Wi-Fi Dongle(通过 WF20)
- Action URL / Active URI
- XML Browser
- 自定义背景图
- 自定义开机 Logo
- uaCSTA
- 自定义来电铃声
- 时间管理 (定时重启/定时重转/定时升级/定时修改配置)
- 隐藏 DTMF
- 耳机振铃
- 自定义 DSS 图标
- 自定义 DSS LED 灯
- 自定义 BLF
- 自定义 UI 显示

通话功能

- 拨出/接听/拒接
- 静音/取消静音 (麦克风)
- 通话保持/恢复
- 呼叫等待
- 对讲功能
- 来电显示
- 快速拨号
- 匿名呼叫/拒绝匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件/忙线/无应答)
- 呼叫转移(出席/非出席)
- 通话驻留/抢接(需配合服务器)
- 重拨
- 预拨号
- 回拨
- 免打扰(DND)/定时免打扰
- 自动应答
- SIP 短消息
- 语音信箱 (需配合服务器)
- 六方语音会议

- 热线
- 话机共享
- IP 直拨
- 模糊搜索
- 联动计划
- 收号规则
- 呼叫完成/自动重播
- 主备份服务器
- 默认呼叫外线
- 组播

音频特性

- 高保真音质: HD 手柄, HD 免提
- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
- 窄带编码: G. 711a/u, G. 723. 1, G. 726, G. 729, G. 729A, G. 729B, G. 729AB, iLBC
- 宽带编码: G. 722, Opus
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)
- 语音活动检测 (VAD)/舒适背景噪声生成 (CNG)/ 背景噪声检测 (BNE)/降噪 (NR)/自动增益控制 (AGC)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存
- DTMF: 带内 (In-band), 带外 (RFC2833/SIP INFO)
- VQM 语音质量监测

网络特性

- 10/100/1000 Mbps 以太网(桥接模式)
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式: 静态 IP 设置/DHCP/PPPoE
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): OpenVPN/L2TP
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 链路层发现协议 (LLDP)
- 服务质量保障 (QoS)
- RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- 支持冗余服务器
- 代理
- Https 双向认证

相关协议

- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP (可选/强制)
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.1p/Q
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP

OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)

- 网页截图
- 网页管理界面
- 网页抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出/导入
- 电话本导入/导出
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)
- 网络防火墙
- 在线升级

实体规格

- 主屏: 2.8 英寸 (320x240) 彩色屏
- 键盘: 39 个按键, 包括
 - 7 个 DSS 键+1 个翻页键(带双色 LED 指示灯)
 - 4 个动态软件定义键 (Soft-Key)
 - 5 个功能键 (电话本/语音信息/静音/耳机/重拨)
 - 4 个方向键
 - 1 个 OK 键
 - 1 个返回键
 - 1 个 Home 键
 - 12 个标准电话数字键
 - 2 个声音控制键, 增大/减小
 - 1 个免提键
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5M CAT5.E 网线 x1
- 话机支架 x1
- 状态指示灯 x1 (红色)
- RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- USB2.0 接口 x1: Standard A x1, 连接 U 盘和 USB 耳机和 USB 适配器
- 安全锁孔 x1
- 供电: DC5V /2A or PoE
 - POE 符合 IEEE 802.3af 标准
 - 电源适配器 (选配):
输入:100-240VAC~50/60Hz
输出:5V/2A
- 电源供电功耗: 0.816~4.36W
- POE 供电功耗: 1.28~6.3W
- 工作温度: 0~45℃
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式:
 - 桌面式
 - 壁挂式 (需另外购买挂墙配件)
- 颜色: 枪灰色
- 数量/箱: 10PCS
- 净重/箱: 11.45 千克
- 毛重/箱: 12.5 千克
- 产品尺寸:
 - 桌面式 (40°): 203.85x170.76x166.7 mm
 - 桌面式 (45°): 203.85x162.5x173.8 mm
 - 壁挂式: 203.85x91x212.5 mm
- 包装尺寸: 307x258x71 mm
- 外箱尺寸: 536x380x327 mm (10 台装)