

BV67 旗舰级智能视频话机

BV67 是一款集音频、视频和智能应用于一体的旗舰级智能视频话机，专为高级管理层及商务精英设计。秉承原创美学设计理念，BV67配备7英寸高清“悬浮智屏”和炫酷氛围灯效，内置500万像素摄像头，支持H.264视频解码，提供超高清音质与卓越的交互体验。



7英寸彩屏



20条SIP线



1000 Mbps



高清语音



高清视频



支持 PoE 供电



10方语音会议



IPv4/IPv6/
IPv4&IPv6



安卓系统 9.0



屏幕可调节



内置 Wi-Fi



内置蓝牙 4.2



USB 接口



HAC



可编程键



兼容 EHS 耳机

产品亮点

- ☑ 话机手柄及按键表面采用抗菌涂层工艺，能够长效支持抗菌抑菌，安全卫生。
- ☑ 7英寸彩色触摸屏，显示屏支持0°~40°可调，使用户获得最佳视角，便捷操作，触手可及。
- ☑ 极具科技感的外观设计，内置炫彩RGB氛围灯，支持个性化特定状态的灯效提示效果，提供丰富的视觉体验。
- ☑ 内置500万像素摄像头，支持H.264视频编解码。可绑定摄像头/视频门禁接收视频通话，通过话机屏幕查看门禁端视频，实现远程开门。
- ☑ 支持十方本地通话，支持三方视频通话，提供更便捷高效的会议组织应用。
- ☑ 基于安卓9.0操作系统，提供SDK（开发者工具包），满足行业应用定制需求以及二次开发。
- ☑ 内置2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi模块，支持通过无线网络实现数据通讯，内置蓝牙4.2模块，支持连接蓝牙耳机。
- ☑ 两种安装模式，可放置桌面或者挂墙，适用于多样化应用场景。
- ☑ 最多支持29×4个DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。

详细参数

基本功能

- 20 条 SIP 线路
- 千兆双网口，PoE 供电
- 7 英寸 1024x600 IPS 彩色触摸屏
- 手柄 / 免提 / 耳机模式
- 智能 DSS 键(虚拟按键)
- 桌面式 / 壁挂式 (选配)
- 电源适配器(选配)

Android 系统特性

- Android OS 9.0，更安全、兼容性更好的系统
- 内置应用：资源管理器，日历、相机、图库、网页浏览器、邮件、计算器、记事本、录音机、时钟、视频播放器、音乐
- 支持第三方应用
- 二次开发 API

话机功能

- 本地电话本(2000 条)
- 网络电话本 (支持 XML/LDAP)
- 通话记录 (未接来电/来电/去电/前转 1000 条)
- 阻止来电列表/允许来电列表
- 屏保持机
- 语音留言 (MWI)
- 用户自定义 DSS 键
- 网络时间同步
- 支持缤特力无线耳机 (通过缤特力 APD-80 EHS 线缆)
- 支持捷波朗无线耳机 (通过EHS20 线缆)
- 支持录音
- 内置蓝牙 4.2: 连接蓝牙耳机/连接手机蓝牙
- 内置双频 Wi-Fi
 - 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Action URL / Active URI
- XML Browser
- 多语种操作界面
- 自定义背景图
- uaCSTA
- 自定义来电铃声
- 时间管理 (定时重启/定时前转/定时升级/定时修改配置)
- 隐藏 DTMF
- 耳机振铃
- 自定义 BLF

通话功能

- 拨出/接听/拒接
- 静音/取消静音 (麦克风)
- 通话保持/恢复/呼叫等待
- 对讲功能
- 来去电显示联系人头像/姓名/号码
- 快速拨号
- 匿名呼叫/拒绝匿名呼叫
- 呼叫前转(无条件/忙线/无应答)
- 呼叫转移(出席/非出席)
- 通话驻留/抢接(需配合服务器)
- 重拨, 预拨号, 回拨
- 免打扰 (DND)/定时免打扰
- 自动应答
- SIP 短消息
- 语音信箱 (需配合服务器)
- 十方语音会议
- 三方视频通话

- 热线
- 话机共享
- IP 直拨
- 模糊搜索
- 联动计划, 收号规则
- 呼叫完成/自动重拨
- 主备份服务器
- 组播
- 群听
- 紧急呼叫

- SIP 热点

音频特性

- 高保真音质: HD 手柄, HD 免提
- HAC 手柄
- 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
- 窄带编码: G.711a/u, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- 宽带编码: G.722, Opus
- 全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)
- 语音活动检测 (VAD)/舒适背景噪声生成 (CNG)/ 背景噪声检测 (BNE)/降噪 (NR)/自动增益控制 (AGC)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存(AJB)
- DTMF: 带内 (In-band), 带外 (RFC2833/SIP INFO)
- VQM 语音质量监测

视频特性

- 视频解码: H.264/H.265(可选)
- 视频解码分辨率: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720p / 1080p
- 图片格式: JPEG/PNG/BMP
- 视频格式: MP4
- 宽带范围: 64kbps~4Mbps
- 视频帧速率: 5~30fps
- 远端视频全屏显示模式
- 500W 像素内置摄像头(支持隐私盖)
- 视角(FOV):82°
- 视频预览

网络特性

- 10/100/1000 Mbps 以太网(桥接模式)
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式: 静态 IP/DHCP
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): OpenVPN (需要第三方 App 支持)/L2TP/PPTP/IPSec
- 虚拟局域网 (VLAN)
- 链路层发现协议 (LLDP)
- Cisco 发现协议(CDP)
- 服务质量保障 (QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- 代理
- Https 双向认证
- Wi-Fi 加密方式: WPA/WPA2-PSK/802.1X

EAP

相关协议

- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP(可选/强制)
- STUN
- DHCP
- LLDP
- 802.1x

- 802.1p/Q
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP Option 66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置 (Auto-Provisioning)
- 支持方位设备管理平台 (FDMS)
- 网页截图
- 网页管理界面
- 网页抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出/导入
- 电话本导入/导出
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)
- 网络防火墙
- 在线升级

实体规格

- 屏幕: 7 英寸(1024x600)彩色触摸屏
- LED 灯 (支持炫彩灯效):
 - 整机按键 RGB 灯
 - Power 指示灯
- 键盘: 27 个按键, 包括
 - 5 个功能键(电话本/语音信息/静音/耳机/重拨)
 - 4 个方向键
 - 1 个 OK 键
 - 1 个返回键
 - 1 个 Home 键
 - 12 个标准电话数字键
 - 2 个声音控制键, 增大/减小
 - 1 个免提键
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 标准 RJ9 手柄曲线 x1
- 1.5M CAT.5E 网线 x1
- 话机支架 x1
- RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
- RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
- USB2.0 接口 x1: USB Type A x1,连接 U 盘和 USB 耳机
- 安全锁孔 x1
- 供电: DC12V /1.5A or PoE
 - POE 符合 IEEE 802.3af 标准
 - 电源适配器(选配):
 - 输入:100-240VAC~50/60Hz
 - 输出:12V/1.5A
- 电源供电功耗: 待机: 1.6W, 最大功耗: 6.36W
- 支持 802.3az
- POE 供电功耗: 待机: 2.23W, 最大功耗: 7.3W
- 工作温度: 0~45°C
- 相对湿度: 10~95%
- 安装方式:
 - 桌面式
 - 壁挂式 (选配)
- 颜色: 深灰色
- 数量/箱: 10PCS
- 净重/箱: 17.05 千克
- 毛重/箱: 18.22 千克
- 产品尺寸: 245.4x252.5x63mm
- 包装尺寸: 357x258x71 mm
- 外箱尺寸: 534x380x377 mm (10 台装)