



产品名称：防爆电话机

产品型号：EX-BH621

防爆标志：ExdibIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C

通讯系统：IP 电话

防护等级：IP66

外形尺寸：358×279×177 mm

材 质：铝合金

颜 色：黄色

适用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境 0 区 1 区及 2 区
- ◆适用于 IIC 类爆炸性气体环境
- ◆适用于可燃性粉尘环境 20 区、21 区及 22 区
- ◆适用于 T1~T6 温度组别
- ◆广泛用于石油开采、化工、军工、制药炼油等危险环境及油库、海洋石油平台、油轮等场所
- ◆适用于高噪声场所

产品特点

- ◆可直接接入以太网，跨网段和跨路由
- ◆数字键拨号，呼叫任意终端，实现全双工对讲（默认）
- ◆系统支持 SIP 2.0 协议
- ◆对权限允许的区域广播喊话
- ◆电话机外壳专业防护设计，防水，防尘，无需防水罩，美观实用。
- ◆电话机内采用国际通用集成电路，具有通话清晰、工作稳定等优点。
- ◆支持 POE 供电，具备防浪涌及抗干扰能力
- ◆铝合金压铸外壳，不锈钢键盘，防暴降噪听筒，锌合金挂叉。
- ◆30W 输出高品质功放扩音，音质清晰宏亮。
- ◆自动应答功能，可实现寻呼广播。
- ◆可设置热线号码，提机实现自动拨号。
- ◆外置 25W 扩音喇叭、听筒及喇叭音量可通过键盘可调节。
- ◆外壳表面高温静电喷塑，抗静电能力好，耐腐蚀。
- ◆关键零部件手柄、挂叉、键盘均为自研自产，质量管控严格，售后反应迅速。

技术参数

防爆标志	ExdibIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
额定电压	AC220V
网络通讯协议	TCP、UDP、ICMP、SIP2.0
频率响应	250~3000 Hz
扩音输出功率	10~25W
防护等级	IP66
防腐等级	WF1
环境温度	-40~+60°C
大气压力	80~110KPa
相对湿度	≤95%
引出线孔	G1/2
整机重量	12kg
安装方式	壁挂式

使用方法:

请参照附带的使用说明书或联系本公司技术人员。

产品外形



售后服务与支持:

正常使用下，非人为破坏，免费一年保修；

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。